

SK – VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

číslo 1/2018



1. **Názov výrobku :** Tepelnoizolačné a zvukovoizolačné výrobky z recyklovanej zmesi syntetických materiálov spájaných polyuretánovým lepidlom
2. **Typ :** Dosky STERED ID (STERED ID 200, STERED ID 250, STERED ID 300)
Základný výrobok z recyklovanej zmesi syntetických materiálov spájaných polyuretánovým lepidlom
3. **Parametre výrobku** sú v súlade s ustanoveniami Zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž podľa technického listu.
4. **SK technické posúdenie** bolo vykonané autorizovanou osobou Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava s následným vydaním **SK technické posúdenie SK TP – 18/0017 - 02** na výrobok **STERED ID Tepelnoizolačné a zvukovoizolačné dosky z recyklovanej zmesi syntetických materiálov spájaných polyuretánovým lepidlom určené pre budovy, zo dňa 09. 05. 2018**
5. **Použitie :** Tepelná a zvuková izolácia vnútorných a vonkajších zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií
6. **Výrobca :** PR Krajiné s.r.o. 916 16 Krajiné, č. 874 Slovenská republika
7. **Miesto výroby:** PR Krajiné s.r.o., 916 16 Krajiné, č. 874 Slovenská republika
8. **Spinomocnený zástupca :** Ing. Juraj Plesník, konateľ spoločnosti
9. **Výrobca vyhlasuje, že výrobok je v súlade s deklarovateľnými parametrami preukázaných systémom "3" podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.**
10. **Označenie dokumentov a názvy autorizovaných osôb** ktoré ich vydali sú uvedené v tabuľke.
11. **Deklarované parametre - V rámci skúšok typu sa overili:**

Vlastnosť		Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň (AO) ¹⁾		E	FIRES-RF-129-12-AUNUS FIRES- RF-008-13-AUNS FIRES Batizovce ²⁾
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia		NPD	-
Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením (AO)		max. 20,0 kg/m ²	40-18-0090, 40-18-0091, 40-18-0092 ¹⁾
Dlhodobá nasiakavosť čiastočným ponorením (AO)		max.25,0 kg/m ²	40-18-0090, 40-18-0092, 40-12-0657
Priepustnosť vodnej pary – faktor difúzneho odporu		max.4 (-)	TSÚS skúšobné pracovisko (ďalej SP) Nitra ¹⁾
Zvuková pohltivosť	STERED ID 200	A	320/12 CSI SP Zlín ³⁾
	STERED ID 250	A	
	STERED ID 300	B	
Rozmery	dovolená odchýlka dĺžky	max. ± 5 mm	40-18-0090, 40-18-0091, 40-18-0092 ¹⁾ TSÚS SP Nitra ¹⁾
	dovolená odchýlka šírky	max. ± 5 mm	
	dovolená odchýlka hrúbky	max. ± 5 mm	
Pravouhlosť	max. ± 5 mm/m		
Rovinnosť	max. ± 6 mm		
Rozmerová stálosť pri určených podmienkach	dovolená zmena hrúbky	± 4%	
	Dovolená zmena dĺžky a šírky	± 1%	
Napätie v tlaku pri 10% stlačení		min. 15 kPa	

Deformácia pri definovanom tlaku a teplote		min. 22 kPa	40-18-0090, 40-18-0091, 40-18-0092 ¹⁾ TSÚS SP Nitra ¹⁾
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	STERED ID 200	min. 20 kPa	
	STERED ID 250	min. 20 kPa	
	STERED ID 300	min. 20 kPa	
Tepelná vodivosť – súčiniteľ tepelnej vodivosti	STERED ID 200	0,054 W/(m.K)	
	STERED ID 250	0,061 W/(m.K)	
	STERED ID 300	0,077 W/(m.K)	
Stlačiteľnosť	STERED ID 200	max. 5 mm	
	STERED ID 250	max. 5 mm	
	STERED ID 300	max. 5 mm	

Názvy a adresy autorizovaných laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., akreditované laboratórium S-045, skúšobné pracovisko Nitra, Branekého 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika
- 2) FIRES s.r.o., akreditované skúšobné laboratórium 041/S-159, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
- 3) Centrum stavebného inžinýrství a.s., pracovisko Zlín - akreditované skúšobné laboratórium otvorových výplní, stavebnej tepelnej techniky a akustiky

Objemová hmotnosť podtypov výrobku:

STERED ID 200_ 200 kg/m³ ±10% STERED ID 250_250 kg/m³ ±10% STERED ID 300_300 kg/m³ ±10%

Rozmery :

dĺžka	1 000, 1 200 mm	500, 1 000 mm	500, 1 000 mm
šírka	500, 600 mm	500 mm	500 mm
hrúbka	30, 50, 80 mm	50, 100, 180 mm	50, 100, 180 mm

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Meno: Ing. Juraj Plesník
Funkcia: konateľ spoločnosti
Krajné, 16. 05. 2018

podpis